

Opis przedmiotu zamówienia

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ORAZ WYPOSAŻENIE RÓWNIARKI DROGOWEJ **Wymagania minimalne Zamawiającego**

I. Równiarka drogowa.

Równiarka drogowa – 1 szt. spełniająca polskie i europejskie wymogi w zakresie bezpieczeństwa oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1980):

1. Rok produkcji nie starszy niż 2000.
2. Ilość roboczogodzin nie więcej niż 9900 mth.
3. Ciężar roboczy do 12 000 kg.
4. Silnik Diesel o mocy nie mniejszej niż 90 kW przy 2100 obr. /min., 6 cylindrowy o pojemności nie mniejszej niż 5700 cm³, po niezbędnych naprawach i regulacjach, bez wycieków, po wymianie wszystkich filtrów, płynów i olejów.
5. Skrzynia biegów typu PowerShift.
6. Biegi przełączane pod obciążeniem, 6 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu.
7. Nowe filtry olejów i płynów.
8. Oś przednia wahliwa, koła z możliwością wychylenia w lewo i prawo.
9. Zbiornik paliwa nie mniejszy niż 170 litrów.
10. Zewnętrzny promień skrętu – 6 500 mm – 6 700 mm.
11. Równiarka 3-osiowa, oś tylna tandemowa.
12. Nowe opony z gwarancją-w jednym rozmiarze.
13. Napęd na wszystkie koła.
14. Kierowanie realizowane poprzez kierowanie kół przednich i łamanie ramy.
15. Lemiesz przedni w dobrym stanie, bez luzów.
16. Lemiesz środkowy o szerokości nie mniejszej niż 3 300 mm, bez luzów, w dobrym stanie, część robocza lemiesza nowa.
17. Hydrauliczna regulacja kąta pochylenia lemiesza środkowego, z możliwością przesuwu pługa w lewo i w prawo.
18. Kabina operatora:
 - fotel operatora na poduszce powietrznej,
 - regulowana kolumna kierownicy,
 - wentylacja, ogrzewanie – sprawne,
 - drzwi otwierane z prawej i lewej strony kabiny,
 - minimum dwa robocze tylne światła na dachu kabiny, minimum dwa robocze przednie światła na dachu kabiny,
 - dwa lusterka zewnętrzne,
 - licznik motogodzin, zestaw wskaźników –sprawne,
 - jedno światło błyskowe koloru pomarańczowego.
19. Wycieraczka przedniej szyby.
20. Zrywak tylny min. 5 zębów-sterowany hydraulicznie.
21. Maszyna powinna być wypłukowana i nowo polakierowana, koloru żółtego.
22. Deklaracja zgodności CE, świadectwo homologacji.
23. Katalog części zamiennych i instrukcja obsługi - wykaz punktów serwisowych.
24. Hydraulika- o odpowiednim wydatku i ciśnieniu, bez wycieków.

SIWZ - Dostawa używanej równiarki drogowej samojezdnej w formie leasingu operacyjnego

25. Podzespoły napędowe, mosty, zwolnice, skrzynia biegów po przeglądzie i wymianie filtrów oraz olejów, bez wycieków.
26. Usunięte nadmierne luzy osprzętu roboczego, przedniego zawieszenia, kół, układu kierowniczego, sworzni mocujących siłowniki oraz osprzęt.

II. Warunki dostawy oraz gwarancji i serwisu.

1. Dostawa równiarki do siedziby Zamawiającego tj. Młoteczno 12A, 14 – 500 Braniewo odbędzie się na koszt Wykonawcy.
2. Równiarka po przeglądach i naprawach, gotowa do pracy.
3. Stan techniczny równiarki dobry, maszyna bez luzów ramy i lemieszki.
4. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni na własny koszt przeszkolenie 2 pracowników Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi oferowanej równiarki.
5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji w ilości min. 120 mth. na dostarczoną równiarkę.
6. Serwis - prowadzony przez producenta lub autoryzowany, minimum dwa punkty serwisowe na terenie kraju.